

فرسو

تجارت

پایستار (با مسئولیت محدود)



تاریخ:
شماره:
پیوست:

ضدکف ۳۵-FP:

ضدکف ۳۵، یک امولسیون بر پایه روغن های معدنی و سیلیکون بوده و در کلیه سیستم های آبی و همچنین مخلوط آب و روغن قابل مصرف می باشد.

خصوصیات فیزیکی

شکل ظاهری: مایع سفیدرنگ با ویسکوزیته نسبتا کم

ساختاریونی: نانیونیک

pH: ۶-۷

حلالیت: براحتی در آب سرد به هر نسبتی حل می شود.

خصوصیات و ویژگیها

- یک عامل از بین برنده کف در سیستم های مختلف با پایداری متوسط می باشد.
- از آنجاییکه ضدکف ۳۵ با آب قابل رقیق سازی است، تهیه آن به نسبت های مختلف به آسانی انجام می شود.
- این ماده دارای قدرت دفع سریع کف موجود در سیستم می باشد.
- ضدکف یاد شده در دما و pH های مختلف مقاومت خوبی از خود نشان می دهد.
- در فرایندهای نفت و گاز و پتروشیمی مورد استفاده است.
- در فرآیند سم پاشی صنایع کشاورزی نیز قابل مصرف بوده و به علت اینکه کشش سطحی سم را کاهش می دهد، موجب پوشش سطحی بیشتر برگ گیاهان و کاهش مصرف سم می شود.
- در فرایندهای رنگ و رزین به دلیل دفع سریع کف کارایی بالایی دارد.
- در سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی مورد استفاده است.

نحوه مصرف و کاربرد

ضدکف ۳۵: ۵/۰-۲ گرم در لیتر بسته به نیاز و پایداری کف

شرایط نگهداری

بسته بندی دربشکه های پلاستیکی ۱۱۰ کیلویی می باشد و در ظروف پلمپ و در دمای اتاق بمدت ۴ ماه قابل نگهداری می باشد.