

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

## ضدکف سیلیکونی ۱-۶:

ضدکف ۱-۶ یک امولسیون بر پایه سیلیکون و روغن‌های معدنی بوده و در کلیه سیستم‌های آبی و مخلوط آب و روغن قابل مصرف می باشد.

### خصوصیات فیزیکی

شکل ظاهری: مایع سفید رنگ با ویسکوزیته بالا

ساختاریونی: نانیونیک

pH: ۶-۷

حلالیت: براحتی در آب سرد به هرنسبتی حل می شود.

### خصوصیات و ویژگیها

- یک عامل از بین برنده کف در سیستم های مختلف می باشد که در محیط های با توربولانس بالا، دارای پایداری بالا می باشد.
- از آنجاییکه ضد کف ۱-۶ فقط با آب قابل رقیق سازی است، تهیه آن به نسبت‌های مختلف به آسانی انجام می شود.
- ضدکف یاد شده در دما و pH های مختلف مقاومت خوبی از خود نشان می دهد.
- این ماده دارای قدرت دفع سریع کف موجود در سیستم می باشد.
- در فرآیند سم پاشی صنایع کشاورزی نیز قابل مصرف بوده و بعلت اینکه کشش سطحی سم راکاهش می دهد، موجب پوشش سطحی بیشتر برگ گیاهان و کاهش مصرف سم می شود.
- در سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی قابل مصرف است.

### نحوه مصرف و کاربرد

ضدکف ۱-۶: ۵/۰-۲ گرم در لیتر بسته به نیاز و پایداری کف

### شرایط نگهداری

بسته‌بندی دربشکه های پلاستیکی ۱۰ کیلویی می‌باشد و در ظروف پلمپ و در دمای اتاق به مدت ۴ ماه قابل نگهداری است.