



## ضدکف سیلیکونی FP-64

ضدکف FP64 یک امولسیون برپایه سیلیکون بوده و در کلیه سیستم های آبی قابل مصرف می باشد.

### خصوصیات فیزیکی

شکل ظاهری: مایع سفید رنگ ویسکوز

ساختاریونی: نانیونیک

pH: ۶-۷

درصد وزنی ماده خشک محتوی: ۲۵ درصد

حلالیت: براحتی در آب سرد به هر نسبتی حل می شود.

### خصوصیات و ویژگیها

- یک عامل از بین برنده کف در سیستم های مختلف می باشد.
- از آنجاییکه ضدکف FP-64 فقط با آب قابل رقیق سازی است، تهیه آن به نسبتهای مختلف به آسانی انجام می شود.
- این ماده دارای قدرت دفع سریع کف موجود در سیستم می باشد.
- ضدکف یاد شده در دما و pH های مختلف مقاومت خوبی از خود نشان می دهد.
- ضد کف یاد شده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کارایی خوبی دارد.
- ضدکف مناسب در صنایع شوینده، رنگ و رزین می باشد. استفاده از این ماده باعث تغییر رنگ آب نشده و در کیفیت نهایی رنگ و مواد تولید شده بسیار موثر خواهد بود.
- در فرآیند سم پاشی صنایع کشاورزی نیز قابل مصرف بوده و به علت اینکه کشش سطحی سم را کاهش می دهد، موجب پوشش سطحی بیشتر برگ گیاهان و کاهش مصرف سم می شود.

### نحوه مصرف و کاربرد

ضد کف FP-64: ۱-۳/۰ گرم در لیتر بسته به نیاز و پایداری کف

### شرایط نگهداری

بسته بندی دربشکه های پلاستیکی ۱۰ کیلویی می باشد و در ظروف پلمپ و در دمای اتاق بمدت ۴ ماه قابل نگهداری است.